

SUREBOND

Joint Stabilizers ◊ Sealers ◊ Cleaners ◊ Adhesives

GUÍA DE SELECCIÓN DEL SELLADOR

| | SELLADORES DE REALCE | | | SELLADOR PENETRANTES |
|--|--|---|---------------------------|--|
| | SB-1300 SELLADOR ESTABILIZADOR DE JUNTAS | SB-7000 SELLADOR ESTABILIZADOR DE JUNTAS DE ACABADO BRILLANTE | SB-3330 PROTECT-A-WALL | SB-5000 SELLADOR INVISIBLE DE BLOQUEO DE MANCHAS |
| APARIENCIA: | | | | |
| Acabado | Mate | Semibrillante | Semibrillante | Invisible |
| APLICACIÓN EN SUPERFICIES: | | | | |
| Empedrados de concreto y arcilla | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Piedra natural | ○ | ○ | | ○ |
| Concreto decorativo, estampado, de color y vaciado de concreto | | ○ | | ○ |
| Muros de contención | | | ○ | ○ |
| FUNCIÓN: | | | | |
| Une la arena para juntas | ○ | ○ | ○ | |
| Resiste las manchas | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bloquea las manchas | | | | |
| Aplicación inmediata | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DATOS TÉCNICOS: | | | | |
| Puede volver a revestir con* | SB-1300, SB-7000, SB-3330 | SB-7000, SB-1300, SB-3330 | SB-3330, SB-1300, SB-7000 | SB-5000, SB-1300, SB-7000, SB-3330 |
| COV (g/L) | 82 | 99 | 39 | 50 |
| Cobertura (pies cuadrados en empedrados) | 100 - 150 | 150 - 400 | 100 - 200 | 100 - 200 |

*El revestimiento posterior no debe ser realizado sobre el sellador de otra compañía.

Los **SELLADORES DE REALCE** protegen las aplicaciones de mampostería y a su vez mejoran su apariencia con una variedad de acabados. Estas formulaciones únicas permiten que una gran cantidad de partículas permanezcan cerca de la superficie, alterando la apariencia, mientras que las partículas más pequeñas ingresan al sustrato para adherirse y proteger. Estos productos no retendrán la eflorescencia y pueden aplicarse inmediatamente luego de finalizar la instalación.

Los **SELLADORES PENETRANTES** ofrecen el nivel más elevado de protección contra manchas y dejan la apariencia de la superficie inalterada. Estas formulaciones penetran en la profundidad para rellenar los vacíos y evitar que el agua y las manchas se fijen en el material. Como todos los productos Surebond, estos selladores no retendrán la eflorescencia y pueden aplicarse inmediatamente luego de finalizar la instalación.